

Klasse class	Typ	EVO	FIA Hom.- Nr.	Mindest gewicht minimum weight [kg]	max. Kraftstoff volumen max. fuel volume [L]	max. Kraftstoff Füllmeng e max. refuelling quantity [L]	Restriktor Ø restrictor Ø ADAC FIA FIA 22 [mm]	max Leistung nach max. power according to EWG 80/1269		max. zulässiger Ladedruck max. permitted boost pressure (absolut)	Nominaler Winkel nominal angle			Bemerkung comments
								Rollen Prüfst. chassis dynamome ter [PS / HP]	Rollen Prüfst. chassis dynamome ter Toleranz		Heckflügel rear wing (+/- 1°)	Rake rake (+/- 0,12°)	Sturz camber (+/-0,3°) VA / HA	
SP9	R8 LMS Evo2	2022	GT3 - 038	1305	113	109	<u>2 x Ø 34,5</u>		+ 2%		5,0°	Mi 0,494° YO 0,494° GY 0,536°	Mi 3,3° / 2,5° YO 3,3° / 2,5° GY 3,4° / 2,5°	
	AMG GT3	2020	GT3 - 042	1340	118	115	<u>2 x Ø 34,0</u>		+ 2%		1,0°	0,6°	Mi3,6°/2,5° GY3,6°/2,7° YO3,5°/2,7°	reference mapping 24 h race 2019
	Huracan GT3	2019	GT3 - 040	1300	113	110	<u>2 x Ø 37,5</u>		+ 2%		10°	0,22°	3,5° / 3,2°	
	Vantage AMR GT3	2019	GT3 - 051	1320	118	115	na		+ 2%	s. Tabelle	8,6°	0,395°	3,2° / 2,5°	
	Vantage AMR GT3 EVO	2024	GT3 - 051	1325	120	117	na		+ 2%	s. Tabelle	9,0°	0,23°	Mi3,1° / 2,2° PI3,6° / 3,2°	
	McLaren 720S GT3	2023	GT3-052	1320	118	115	na		+ 2%	s. Tabelle	4,1°	0,55°	3,3° / 3,0°	
	M4 GT3 EVO	2025	GT3 - 053	1345	110	107	na		+ 2%	s. Tabelle	Mi 1,0°	Mi 0,46°	Mi3,5°/2,4°	Serie: NLS ROZ: 98NLS
	Huracan GT3 EVO2	2023	GT3 - 054	1320	120	117	<u>1 x Ø 51,5</u>		+ 2%		14,2°	-5,83°	Mi3,0° / 2,8° GY3,0° / 2,8°	
	911 GT3 R (992)	2023	GT3 - 055	1330	112	109	<u>1 x Ø 36,0</u> <u>1 x Ø 36,0</u>		+ 2%		7,1°	Mi 0,47° Fa 0,52° Pi 0,52°	Mi2,65°/2,90° Fa3,2°/3,2° Pi2,8°/3,2°	
	296 GT3	2023	GT3 - 056	1330	115	112	na		+ 2%	s. Tabelle	6°	0,33°	Mi3,0°/2,7° GY 2,7°/2,5° PI 3,1°/3,0°	
Mustang GT3		GT3 - 058	tba	122	119	tba		+ 2%	s. Tabelle	4,5°	0,4°	YO3,8°/3,0°		

Klasse	BoP Ladedruck (absolut) [bar] @ Drehzahl / BoP boost pressure (absolut) [bar] @ rpm														
	296 GT3			Vantage AMR GT3			Vantage AMR GT3 EVO			BMW M4 GT3			McLaren 720S GT3		
SP9	1,713	@	2000							2,201	@	3000			
	1,713	@	4000	1,550	@	4000	1,550	@	4000	2,374	@	3500	1,660	@	4000
	2,118	@	4500	1,714	@	4250	1,684	@	4250	2,397	@	4000	1,660	@	4500
	2,383	@	5000	1,735	@	4500	1,705	@	4500	2,460	@	4500	1,650	@	5000
	2,413	@	5500	1,757	@	4750	1,727	@	4750	2,503	@	5000	1,620	@	5500
	2,394	@	5750	1,778	@	5000	1,748	@	5000	2,508	@	5250	1,595	@	5750
	2,366	@	6000	1,800	@	5250	1,770	@	5250	2,513	@	5500	1,570	@	6000
	2,348	@	6250	1,820	@	5500	1,790	@	5500	2,529	@	5750	1,550	@	6250
	2,332	@	6500	1,825	@	5750	1,800	@	5750	2,540	@	6000	1,520	@	6500
	2,325	@	6750	1,799	@	6000	1,779	@	6000	2,569	@	6250	1,490	@	6750
	2,300	@	7000	1,778	@	6250	1,753	@	6250	2,508	@	6500	1,440	@	7000
	2,271	@	7250	1,751	@	6500	1,721	@	6500	2,430	@	6750	1,400	@	7250
	2,226	@	7500	1,714	@	6750	1,684	@	6750	2,305	@	7000	1,360	@	7500
	2,112	@	7750	1,672	@	7000	1,642	@	7000	2,190	@	7250	1,330	@	7750
	1,960	@	8000	1,300	@	7250	1,300	@	7250	2,062	@	7500	1,290	@	8000
1,557	@	8500										1,050	@	8100	
Maximal zulässiger Ladedruck = BoP Ladedruck * Referenz Luftdruck / Maximum permissible boost pressure = BoP boost pressure * reference air pressure linearer Interpolationsansatz für Ladedruck und Drehzahl Stützstellen / linear interpolation approach for rpm and boost brake points siehe letzte Seite für Definition und Berechnung Maximal zulässiger Ladedruck / see last page for definition and calculation of maximum permissible boost pressure															

Klasse class	Typ	EVO	SRO Hom. Nr.	Mindest gewicht <i>minimum weight</i> [kg]	max. Kraftstoff volumen <i>max. fuel volume</i> [L]	max. Kraftstoff Füllmeng e max. refuelling quantity [L]	Restriktor Ø <i>restrictor Ø</i> SRO <u>Restriktor</u> <u>Scheibe</u> <u>restrictor</u> <u>disc</u> [mm]	max Leistung nach <i>max. power according to EWG 80/1269</i>		max. zulässiger Ladedruck <i>max. permitted boost pressure (absolut)</i>	min Fahrhöhe <i>min.</i> <i>ride height</i>		Bemerkung <i>comments</i>
								Rollen Prüfstd. <i>chassis dynamome ter</i> [PS / HP]	Rollen Prüfstd. <i>chassis dynamome ter</i> Toleranz		vorne <i>front</i> [mm]	hinten <i>rear</i> [mm]	
SP11	Mercedes-AMG-GT2		TBA	1445	123	120	na		+ 2%	s.Tabelle	120	128	min ride height (under front splitter) 70 mm, max. top speed 280 kph
	KTM X-Bow GT2		TBA	1150	123	120	na		+ 2%	s.Tabelle	TBA	TBA	max. top speed 280 kph

Klasse	BoP Ladedruck (absolut) [bar] @ Drehzahl / BoP boost pressure (absolut) [bar] @ rpm														
	Mercedes-AMG-GT2			KTM X-Bow GT2											
SP11	1,799	@	2600	2,620	@	3500									
	1,953	@	4000	2,620	@	4000									
	1,986	@	4250	2,620	@	4250									
	2,024	@	4500	2,620	@	4500									
	2,050	@	4750	2,620	@	4750									
	2,085	@	5000	2,620	@	5000									
	2,103	@	5250	2,620	@	5250									
	2,123	@	5500	2,620	@	5500									
	2,133	@	5750	2,620	@	5750									
	2,151	@	6000	2,620	@	6000									
	2,153	@	6250	2,620	@	6250									
	2,150	@	6500	2,620	@	6500									
	2,129	@	6750	2,620	@	6750									
	2,114	@	7000	2,620	@	7000									
	2,074	@	7250	2,620	@	7250									
	1,587	@	7500	1,500	@	7500									
Maximal zulässiger Ladedruck = BoP Ladedruck * Referenz Luftdruck / Maximum permissible boost pressure = BoP boost pressure * reference air pressure															

Klasse class	Typ	EVO	FIA Hom.- Nr.	Mindest gewicht <i>minimum weight</i> [kg]	max. Kraftstoff volumen <i>max. fuel volume</i> [L]	max. Kraftstoff Füllmeng e max. refuelling quantity [L]	Restriktor Ø <i>restrictor Ø</i> ADAC <u>FIA</u> <u>FIA`22</u> <u>[mm]</u>	max Leistung nach <i>max. power according to</i> EWG 80/1269		max. zulässiger Ladedruck <i>max. permitted boost pressure</i> (absolut)	Nominaler Winkel <i>nominal angle</i>			Bemerkung <i>comments</i>
								Rollen Prüfst. <i>chassis dynamome ter</i> [PS / HP]	Rollen Prüfst. <i>chassis dynamome ter</i> Toleranz		Heckflügel <i>rear wing</i> (+/- 1°)	Rake rake (+/- 0,12°)	Sturz <i>camber</i> (+/-0,3°) VA / HA	
SP-X	Porsche 911 GT3 Cup (Typ 992)	SP-X 037 / 2024		1280	110	113	na				na	na	na	
	SCG004c	SP-X 030 / 2022		1300	121	118	1 x Ø 31,5 1 x Ø 31,5		+ 2%		6,5°	0,6°	3,6° / 2,3°	
SP-Pro	Porsche 911 GT3 CUP MR	SP-PRO		1250	110	107	1 x Ø 50,0				na	na	na	

Klasse	BoP Ladedruck (absolut) [bar] @ Drehzahl / BoP boost pressure (absolut) [bar] @ rpm															
SPX																
	Maximal zulässiger Ladedruck = BoP Ladedruck * Referenz Luftdruck / Maximum permissible boost pressure = BoP boost pressure * reference air pressure linearer Interpolationsansatz für Ladedruck und Drehzahl Stützstellen / linear interpolation approach for rpm and boost brake points siehe letzte Seite für Definition und Berechnung Maximal zulässiger Ladedruck / see last page for definition and calculation of maximum permissible boost pressure															

Klasse class	Typ	EVO	SRO Hom.- Nr.	Mindest gewicht <i>minimum weight</i> [kg]	max. Kraftstoff volumen <i>max. fuel volume</i> [L]	max. Kraftstoff Füllmeng e max. refuelling quantity [L]	Restriktor Ø <i>restrictor Ø</i> SRO Restriktor <u>Scheibe</u> <u>restrictor</u> <u>disc</u> [mm]	max Leistung nach <i>max. power according to</i> EWG 80/1269		max. zulässiger Ladedruck <i>max. permitted boost pressure</i> (absolut)	min Fahrhöhe <i>min.</i> <i>ride height</i>		Bemerkung <i>comments</i>
								Rollen Prüfst. chassis dynamome ter [PS / HP]	Rollen Prüfst. chassis dynamome ter Toleranz		vorne <i>front</i> [mm]	hinten <i>rear</i> [mm]	
SP10	Vantage AMR GT4		Nat-GT4- 036	1450	115	112	na		+ 2%	s. Tabelle	93	102	Map2024-5
	Vantage AMR GT4		Nat-GT4- 036	1487	115	112	na		+ 2%	s. Tabelle	93	102	DPN Stufe B , Fahrzeugident.nr: 17A-002-1 Fahrzeugident.nr: 17A-024-2
	AUDI R8 LMS GT4		Nat-GT4- 038	tba	114	111	tba		+ 2%		95	107	
	BMW M4 GT4	2021	Nat-GT4- 029	1450	113	110	na		+ 2%	s. Tabelle	139	129	Silber Stick
	Mercedes AMG GT4		Nat-GT4 - 033	1450	108	105	na		+ 2%	s. Tabelle	108	111	Map2024-7
	Toyota GR Supra GT4	2020	Nat-GT4- 039	1410	116	113	na		+ 2%	s. Tabelle	175	175	red Stick
	Toyota GR Supra GT4 EVO 2023	2023	Nat-GT4- 039	1430	119	116	na		+ 2%	s. Tabelle	165	165	green Stick
	Toyota GR Supra GT4 EVO 2023	2023	Nat-GT4- 039	1421	119	116	na		+ 2%	s. Tabelle	165	165	DPN Stufe B , no stick, Fahrzeugident.nr: xxx
	Toyota GR Supra GT4 EVO2	2025	Nat-GT4- 039	tba	119	116	na		+ 2%	s. Tabelle	165	165	tba
	Toyota GR Supra GT4 EVO2	2025	Nat-GT4- 039	tba	119	116	na		+ 2%	s. Tabelle	165	165	DPN Stufe B , tba, Fahrzeugident.nr: xxx
	Porsche 718 Cayman GT4 RS CS		Nat-GT4- 042	1345	105	102	53,7		+ 2%		97	100	
	BMW M4 GT4 (G82)	2023	Nat-GT4- 044	1490	113	110	na		+ 2%	s. Tabelle	138,9	149,5	Map SPD5/LT0
BMW M4 GT4 EVO (G82)	2025	Nat-GT4- 044	1490	113	110	na		+ 2%	s. Tabelle	138,9	149,5	Map SPD5/LT0	

Klasse	BoP Ladedruck (absolut) [bar] @ Drehzahl / BoP boost pressure (absolut) [bar] @ rpm														
	Vantage AMR GT4			Toyota GR Supra GT4			Toyota GR Supra GT4 EVO 2023			Toyota GR Supra GT4 EVO 2023, Permit B			Mercedes AMG GT4		
SP10		@	3000		@	3000	2,665	@	3000		@	3000		@	3000
		@	3250		@	3250	2,705	@	3250		@	3250		@	3250
	1,673	@	3500	2,646	@	3500	2,734	@	3500		@	3500	1,590	@	3500
		@	3750	2,646	@	3750	2,727	@	3750		@	3750		@	3750
	1,903	@	4000	2,646	@	4000	2,725	@	4000		@	4000	1,588	@	4000
		@	4250	2,646	@	4250	2,698	@	4250		@	4250		@	4250
	1,962	@	4500	2,646	@	4500	2,666	@	4500		@	4500	1,599	@	4500
		@	4750	2,646	@	4750	2,646	@	4750		@	4750		@	4750
	1,893	@	5000	2,646	@	5000	2,601	@	5000		@	5000	1,625	@	5000
		@	5250	2,593	@	5250	2,515	@	5250		@	5250		@	5250
	1,895	@	5500	2,540	@	5500	2,437	@	5500		@	5500	1,716	@	5500
		@	5750	2,476	@	5750	2,356	@	5750		@	5750		@	5750
	1,853	@	6000	2,381	@	6000	2,271	@	6000		@	6000	1,652	@	6000
		@	6250	2,344	@	6250	2,198	@	6250		@	6250		@	6250
	1,812	@	6500	2,307	@	6500	2,134	@	6500		@	6500	1,618	@	6500
		@	6750	2,265	@	6750	2,070	@	6750		@	6750		@	
1,780	@	7000	2,222	@	7000	2,042	@	7000		@	7000	1,660	@	7000	
1,554	@	7250	1,587	@	7500	1,587	@	7500		@	7500	1,567	@	7500	
Maximal zulässiger Ladedruck = BoP Ladedruck * Referenz Luftdruck / Maximum permissible boost pressure = BoP boost pressure * reference air pressure linearer Interpolationsansatz für Ladedruck und Drehzahl Stützstellen / linear interpolation approach for rpm and boost brake points siehe letzte Seite für Definition und Berechnung Maximal zulässiger Ladedruck / see last page for definition and calculation of maximum permissible boost pressure															

Klasse	BoP Ladedruck (absolut) [bar] @ Drehzahl / BoP boost pressure (absolut) [bar] @ rpm														
	BMW M4 GT4			BMW M4 GT4 (G82)			Toyota GR Supra GT4 EVO2			Toyota GR Supra GT4 EVO2, Permit B			BMW M4 GT4 EVO (G82)		
SP10		@	3000		@	3000		@	3000		@	3000		@	3000
		@	3250		@	3250		@	3250		@	3250		@	3250
	2,222	@	3500		@	3500		@	3500		@	3500		@	3500
	2,169	@	3750		@	3750		@	3750		@	3750		@	3750
	2,122	@	4000		@	4000		@	4000		@	4000		@	4000
	2,228	@	4250		@	4250		@	4250		@	4250		@	4250
	2,238	@	4500		@	4500		@	4500		@	4500		@	4500
	2,302	@	4750		@	4750		@	4750		@	4750		@	4750
	2,407	@	5000		@	5000		@	5000		@	5000		@	5000
	2,455	@	5250		@	5250		@	5250		@	5250		@	5250
	2,407	@	5500		@	5500		@	5500		@	5500		@	5500
	2,360	@	5750		@	5750		@	5750		@	5750		@	5750
	2,312	@	6000		@	6000		@	6000		@	6000		@	6000
	2,270	@	6250		@	6250		@	6250		@	6250		@	6250
	2,243	@	6500		@	6500		@	6500		@	6500		@	6500
	2,201	@	6750		@	6750		@	6750		@	6750		@	6750
	2,122	@	7000		@	7000		@	7000		@	7000		@	7000
1,587	@	7250					@	7500		@	7500				
Maximal zulässiger Ladedruck = BoP Ladedruck * Referenz Luftdruck / Maximum permissible boost pressure = BoP boost pressure * reference air pressure linearer Interpolationsansatz für Ladedruck und Drehzahl Stützstellen / linear interpolation approach for rpm and boost brake points siehe letzte Seite für Definition und Berechnung Maximal zulässiger Ladedruck / see last page for definition and calculation of maximum permissible boost pressure															

Klasse class	Typ			Mindest gewicht <i>minimum weight</i> [kg]	max. Kraftstoff volumen <i>max. fuel volume</i> [L]	max. Kraftstoff Füllmeng e max. refuelling quantity [L]	Restriktor Ø <i>restrictor Ø</i> ADAC Restriktor <u>Scheibe</u> <u>restrictor</u> <u>disc</u> [mm]	max Leistung nach <i>max. power according to</i> EWG 80/1269		max. zulässiger Ladedruck <i>max. permitted boost pressure</i> (absolut)	min Fahrhöhe <i>min. ride height</i>		Bemerkung <i>comments</i>
								Rollen Prüfst. chassis dynamome ter [PS / HP]	Rollen Prüfst. chassis dynamome ter Toleranz		vorne <i>front</i> [mm]	hinten <i>rear</i> [mm]	
	Porsche 911 GT3 Cup (992)			1300	110	110			+ 2%				class AT 2
	VW GOLF 7 GTI TCR DSG			1200	100	100		365	+ 2%				class AT 3
	Golf GTI Clubsport 24h			1200	110	110		397	+ 2%				class AT 3
	Audi RS3 LMS TCR DSG			1200	100	100		365	+ 2%				class AT 3
	Audi RS3 LMS Gen II			1200	110	110		397	+ 2%				class AT 3
	Mustang GT			1400	120	120		521	+ 2%				class AT 3



70. ADAC Westfalenfahrt



Klasse	BoP Ladedruck (absolut) [bar] @ Drehzahl / BoP boost pressure (absolut) [bar] @ rpm															
AT																
	Maximal zulässiger Ladedruck = BoP Ladedruck * Referenz Luftdruck / Maximum permissible boost pressure = BoP boost pressure * reference air pressure															

Klasse class	Typ			Mindest gewicht <i>minimum weight</i> [kg]	max. Kraftstoff volumen <i>max. fuel volume</i> [L]	max. Kraftstoff Füllmeng e max. refuelling quantity [L]	Restriktor Ø <i>restrictor Ø</i> ADAC Restriktor <u>Scheibe</u> <u>restrictor</u> <u>disc</u> [mm]	max Leistung nach <i>max. power according to</i> EWG 80/1269		max. zulässiger Ladedruck <i>max. permitted boost pressure</i> (absolut)	min Fahrhöhe <i>min. ride height</i>		Bemerkung <i>comments</i>
								Rollen Prüfst. <i>chassis dynamome ter</i> [PS / HP]	Rollen Prüfst. <i>chassis dynamome ter</i> Toleranz		vorne <i>front</i> [mm]	hinten <i>rear</i> [mm]	
SP3T	VW GOLF GTI TCR DSG			1259		110	na						DPN Stufe B
SP8T	Aston Martin Vantage AMR GT4			1450		120	na		+ 2%				DPN Stufe B Fahrzeugident.nr: 17A-030-1
	Toyota GR Supra GT4 EVO 2023	2023	Nat-GT4- 039	1421	119	116	na		+ 2%	s. Tabelle	165	165	DPN Stufe B , no stick, Fahrzeugident.nr: GR GT4 23 093 Fahrzeugident.nr: GR GT4 22 072
Cup 3	Porsche 718 Cayman GT4 CS (982)			1350		115	<u>1 x Ø 48,0</u>		+ 2%				DPN Stufe B
	Porsche Cayman GT4 CS (981)			1350		100	<u>1 x Ø 46,0</u>		+ 2%				DPN Stufe B

Klasse class	Typ	Mindestgewicht <i>minimum weight</i> [kg]	max. Kraftstoffvolumen <i>max. fuel volume</i> [L]	max. Kraftstofffüllmenge max. refuelling quantity [L]	technical form	max Leistung nach <i>max. power according to</i> EWG 80/1269		ECU / Power	min Fahrhöhe <i>min. ride height</i>		Bemerkung comments
						Rollen Prüfstd. chassis dynamometer [PS / HP]	Rollen Prüfstd. chassis dynamometer Toleranz		vorne front [mm]	hinten rear [mm]	
TCR	AUDI RS3 LMS DSG	1195	100	100	9			R4	70	70	<i>ECU-Software according to TCR Technical-Bulletin ENDURANCE no. 08 / 2024</i>
	AUDI RS3 LMS SEQ	1205	100	100	10			R3	70	70	
	AUDI RS3 LMS TCR	1205	100	100	240			C3	70	70	
	Cupra TCR SEQ	1210	100	100	35			R3	70	70	
	Cupra TCR DSG	1185	100	100	43			R4	70	70	
	Leon Competición TCR	1205	100	100	169			C3	70	70	
	HYUNDAI i30 N TCR	1225	100	100	27			M2	80	80	
	HYUNDAI Elantra N TCR	1215	100	100	215			C2	80	80	
	VW GOLF GTI TCR SEQ	1205	100	100	14			R3	60	60	
	VW GOLF GTI TCR DSG	1180	100	100	12			R4	60	60	
	VW GOLF GTI TCR DSG*	1280	100	100	12			90%	80	80	<i>DPN B</i>
Audi RS3 LMS DSG*	1285	100	100	9			90%	80	80	<i>DPN B</i>	



70. ADAC Westfalenfahrt



Mindestboxenzeit	aktuelle Mindestboxenzeiten		aktuelle Mindestboxenzeit Vorschriften	Vorschriften und Zeiten sind zu finden unter folgenden link
	Anlage 6.1_Appendix 6.1_090325_15.00		Anlage 6_Appendix 6_24.01.2025	https://www.24h-information.de
<p>Für NLS Veranstaltungen 2025, gelten die Vorschriften der Anlage 6 sowie die Zeiten der Anlage 6.1, nur für die Klassen: AT2 ; AT3 ; Cup2 ; Cup3 ; SP3/SP2 ; SP4 ; SP4T ; SP5 ; SP6 ; SP7 ; SP8; SP9 / SP-X / SP-PRO ; SP10 ; SP11</p>				

ADAC Ladedruck Kontrolle	ADAC boost pressure control
gültig für Turbo Motoren in den Klassen: SP9, SP10, SP11, SP Pro, SP-X	valid for turbo charged cars in classes: SP9, SP10, SP11, SP Pro, SP-X
<p>Maximal zulässiger Ladedruck bei Turbomotoren</p> <p>Grundsätzlich darf der maximal zulässiger Ladedruck für einen Zeitraum von maximal 0,500 Sekunden um max.100 mbar überschritten werden. Eine Überschreitung des maximal zulässigen Ladedrucks >100 mbar ist in keinem Fall zulässig und wird den Sportkommissaren zur weiteren Bestrafung gemeldet. Zur Dämpfung von Ladedruckspitzen darf ein Dämpfungsbehälter mit einem Volumen von max. 1000cm³ pro Airbox bzw. Luftsammler eingebaut werden. Die Länge der Verbindungsleitung zwischen Airbox und Dämpfungsbehälter muss auf ein Mindestmaß beschränkt werden und ist mittels einer Dash 3 Leitung herzustellen. Bei Verwendung von Dämpfungsbehältern muss der Ladedrucksensor/-sensoren des Veranstalters in diesen eingebaut werden. Der Einbau von Dämpfungsbehältern und den zugehörigen Leitungen gemäß obiger Bestimmung muss vom Homologationsinhaber beim Veranstalter beantragt und ausreichend dokumentiert werden. Die Änderungen werden nach Genehmigung durch den Technik-Ausschuss/DMSB in fahrzeugspezifischen Datenblättern dokumentiert und sind somit für alle Fahrzeuge der entsprechenden FIA Homologations-Nummer bindend. Die Möglichkeit einer optionalen Verwendung besteht nicht.</p> <p>Definition und Berechnung Maximal zulässiger Ladedruck bei Turbomotoren</p> <p>Maximal zulässiger Ladedruck = BoP Ladedruck * Referenz Luftdruck</p> <p>BoP Ladedruck: Wird in der aktuellen BoP Liste für Turbo Fahrzeuge veröffentlicht. Der BoP Ladedruck ist als maximal Wert zu verstehen. BoP Ladedrücke werden für verschiedene Drehzahl Stützstellen definiert. Zwischen den Drehzahl und BoP Ladedruck Stützstellen gilt ein linearer Interpolationsansatz.</p> <p>Referenz Luftdruck: Tages aktueller Luftdruck der Veranstaltung. Dieser wird täglich, bis spätestens 1h vor der ersten Session, vom Veranstalter erfasst.</p> <p>Für das gesamte 24h Rennen ist der Referenz Luftdruck, welcher am Samstagmorgen Veröffentlicht wird bindend. Bei einer Unterbrechung des Rennens, behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen neuen Referenz Luftdruck zu bestimmen.</p> <p>Beispiel : Der Veranstalter veröffentlicht einen Referenz Luftdruck von 943 mbar. Jeder Bewerber eines Turbo Fahrzeuges in den entsprechenden Klassen ist verantwortlich den maximal zulässigen Ladedruck seines Fahrzeuges , so anzupassen, das er zu keiner Zeit die erlaubten Grenzen übersteigt.</p> <p>Maximal zulässiger Ladedruck = BoP Ladedruck * Referenz Luftdruck</p> <p>in diesem Beispiel für:</p> <p>BoP Ladedruck 1,735bar @ Drehzahl Stützstelle 5000</p> <p>Maximal zulässiger Ladedruck = 1,735 * 943mbar = 1636mbar</p> <p>Alle BoP Ladedruckstützstellen müssen durch Multiplikation mit dem Referenz Luftdruck korrigiert werden.Somit ergibt sich eine neue Ladedruckkurve über alle Ladedruck Stützstellen.</p>	<p>Maximum permitted boost pressure for turbo engines</p> <p>As a matter of principle, the maximum permitted boost pressure may be exceeded by a maximum of 100 mbar over a maximum period of 0.500 seconds. Exceeding the maximum permissible boost pressure by >100 mbar is not permitted under any circumstances and will be reported to the stewards for further sanctions. To dampen boost pressure peaks, a dampening tank with a maximum volume of 1000 cm³ per airbox or air manifold may be installed. The length of the connecting line between the airbox and the damping tank must be kept to a minimum and it must be made using a Dash 3 line. If damping tanks are used, the organiser's boost pressure sensor/sensors must be installed in these tanks. The installation of damping tanks and the associated lines in accordance with the above provision must be requested from the organiser by the homologation owner and be sufficiently documented. After approval by the Technical Committee/DMSB, the modifications are recorded in vehicle-specific data sheets and are therefore binding for all vehicles with the corresponding FIA homologation number. They cannot be used as an option.</p> <p>Definition and calculation of the maximum permitted boost pressure for turbo engines</p> <p>Maximum permitted boost pressure = BoP boost pressure * reference air pressure</p> <p>BoP boost pressure: Is published in the current BoP list for turbo vehicles. The BoP boost pressure is to be understood as a maximum value. BoP boost pressures are defined for various engine speed points of support. A linear interpolation approach applies between the engine speed and BoP boost pressure points of support.</p> <p>Reference air pressure: Air pressure for the event on a daily basis, which is recorded daily by the organiser, at the latest 1 hour before the first session.</p> <p>The reference air pressure which is published on Saturday morning is binding for the entire 24h Race. If the race is suspended, the organiser reserves the right to determine a new reference air pressure.</p> <p>Example: The organiser publishes a reference air pressure of 943 mbar. It is the responsibility of each competitor of a turbo vehicle in the corresponding classes to adjust the maximum permitted boost pressure of his vehicle so that it does not exceed the permitted limits at any time.</p> <p>Maximum permitted boost pressure = BoP boost pressure * reference air pressure</p> <p>in this example for:</p> <p>BoP boost pressure 1.735bar @ rpm point of support 5000</p> <p>Maximum permitted boost pressure = 1.735 * 943mbar = 1636mbar</p> <p>All BoP boost pressure points of support must be corrected by multiplication with the reference air pressure, resulting in a new boost pressure curve for all boost pressure points of support.</p>